



KAYO



APIE

Kaip pirmoji Kinijos įmonė, kurianti bekelės motociklus, KAYO pradėjo gaminti krosinius motociklus ir nuo 2002 m. eksportavo juos į Europos rinką. Iki KAYO įmonės įsteigimo, dešimt metų dirbęs su HONDA, KAYO pirmininkas p. Jigang Dai formuoja unikalią korporaciją. Strategija ir verslumo dvasia būdinga daugumai Kinijos įmonių ir jų vertybės panašios su Vakarų kompanijomis. Remiantis Dai vadovavimu, KAYO tiki kokybe ir reputacija.

APIE KAYO

KAYO yra laikoma geriausia bekelės motociklų pramonės įmone Kinijoje. 2021 m. KAYO kompanija pagamino 170 000 vienetų motociklų ir keturračių. KAYO motociklus Kinijos vyriausybė paskyrė lenktyniniu motociklu nacionalinėse lenktynėse, o KAYO krosiniai motociklai pirmauja visoje Kinijos krosinių motociklų rinkoje. KAYO prekės ženklas yra garsiausias bekelės motociklų ženklas Kinijoje. KAYO lenktynių komanda yra žymiausia Kinijos bekelės aikštelėje, renkanti ir valdanti nacionalinę lenktynių komandą „Team KAYO“, kurią sudaro moterys, paaugliai ir vyrai sportininkai bei čempionai.



KAYO

KAYO rinktis verta, nes:
Atsakingas gamintojas,
kuris orientuojasi į
aukštos kokybės
bekelės motociklus ir
keturračius su mažo ir
vidutinio darbinio tūrio
diapazonu.

Dėl geriausios
patikimos kokybės ir
priimtinos kainos,
KAYO gali įgyti išskirtinį
konkurencinį
pranašumą rinkoje.



KAYO



VAIKIŠKI KETURRAČIAI



Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oru aušinamas, pilnai automatinis
Kubatūra	72 cc
Kompresija	8.8 : 1
Maksimalio galia	3.1 : 8000 kw/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	4.5 : 5000 N.m/aps./min
Kuro padavimas	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis
Transmisija	Grandinė (13T-37T 420#)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekiniai amortizatoriai	L=255 mm nereguliuojami
Galiniai amortizatoriai	L=265 mm reguliuojami
Priekiniai stabdžiai	Nėra
Galiniai stabdžiai	Diskiniai
Priekiniai ratlankiai	Plienas 7*4.8 4/88 67
Galiniai ratlankiai	Plienas 7*4.8 4/110 90
Priekinės padangos	7" 16*8-7
Galinės padangos	7" 16*8-7
Ilgis x Plotis x Aukštis	1360*840*880 mm
Ratų bazė	770 mm
Sėdynės aukštis	605 mm
Prošvaiva	115 mm
Svoris	72 kg
Kuro bako talpa L	2,1 L
Pakuotės dydis	1150*650*610 mm

Kaina 949 €



AY70

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oru aušinamas, pilnai automatinis, 2 pavaros
Kubatūra	107 cc
Kompresija	9.0 : 1
Maksimalio galia	5.1 : 8000 kw/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	7.2 : 5000 N.m/aps./min
Kuro padavimas	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis
Transmisija	Grandinė (13T-37T 420#)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekiniai amortizatoriai	L=265 mm nereguliuojami
Galiniai amortizatoriai	L=265 mm reguliuojami
Priekiniai stabdžiai	Diskiniai
Galiniai stabdžiai	Diskiniai
Priekiniai ratlankiai	Plienas 7*4.8 4/88 67
Galiniai ratlankiai	Plienas 7*4.8 4/110 90
Priekinės padangos	8" 16*8-7
Galinės padangos	8" 16*8-7
Ilgis x Plotis x Aukštis	1360*870*910 mm
Ratų bazė	900 mm
Sėdynės aukštis	620 mm
Prošvaisa	80 mm
Svoris	93 kg
Kuro bako talpa L	2,1 L
Pakuotės dydis	1400*880*610 mm

Kaina 1199 €



AT110

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oru aušinamas, pusiau automatinis, 4 pavaros
Kubatūra	124 cc
Kompresija	8.7 : 1
Maksimalio galia	6.5 : 7500 kw/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	8.0 : 5000 N.m/aps./min
Kuro padavimas	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis
Transmisija	Grandinė (13T-37T 420#)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekiniai amortizatoriai	L=265 mm nereguliuojami
Galiniai amortizatoriai	L=265 mm reguliuojami
Priekiniai stabdžiai	Diskiniai
Galiniai stabdžiai	Diskiniai
Priekiniai ratlankiai	Plienas 7*4.8 4/88 67
Galiniai ratlankiai	Plienas 7*4.8 4/110 90
Priekinės padangos	8" 16*8-7
Galinės padangos	8" 16*8-7
Ilgis x Plotis x Aukštis	1360*870*910 mm
Ratų bazė	900 mm
Sėdynės aukštis	620 mm
Prošvaisa	80 mm
Svoris	96 kg
Kuro bako talpa L	2,1 L
Pakuotės dydis	1400*890*670

Kaina 1299 €



AT125

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oru aušinamas, pusiau automatinis, 4 pavaros
Kubatūra	149 cc
Kompresija	8.8 : 1
Maksimalio galia	7.3 : 8500 kw/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	9.2 : 6500 N.m/aps./min
Kuro padavimas	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis
Transmisija	Grandinė (15T-45T 428#)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekiniai amortizatoriai	L=270 mm nereguliuojami
Galiniai amortizatoriai	L=305 mm nereguliuojami
Priekiniai stabdžiai	Diskiniai
Galiniai stabdžiai	Diskiniai
Priekiniai ratlankiai	Plienas 7*4.8 4/88 67
Galiniai ratlankiai	Plienas 7*4.8 4/110 90
Priekinės padangos	10" 20*7-10
Galinės padangos	9" 19*10-9
Ilgis x Plotis x Aukštis	1540*965*980 mm
Ratų bazė	1000 mm
Sėdynės aukštis	745 mm
Prošvaisa	130 mm
Svoris	122 kg
Kuro bako talpa L	7 L
Pakuotės dydis	1460*860*720

Pagal užsakymą



A150

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oru aušinamas, CVT (R-N-F)
Kubatūra	177,3 cc
Kompresija	10.0 : 1
Maksimalio galia	7.35 : 7500 kw/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	10.0 : 6000 N.m/aps./min
Kuro padavimas	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis
Transmisija	Grandinė (17T-37T 530#)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekiniai amortizatoriai	L=310 mm nereguliuojami
Galiniai amortizatoriai	L=280 mm reguliuojami
Priekiniai stabdžiai	Diskiniai, hidrauliniai
Galiniai stabdžiai	Diskiniai, hidrauliniai
Priekiniai ratlankiai	Plienas 10*5.5AT-4/110 90
Galiniai ratlankiai	Plienas 9*8.0AT-4/110 90
Priekinės padangos	10" AT20*7-10
Galinės padangos	9" AT19*10-9
Ilgis x Plotis x Aukštis	1570*1020*1030mm
Ratų bazė	1120 mm
Sėdynės aukštis	760 mm
Prošvaisa	150 mm
Svoris	145 kg
Kuro bako talpa L	5,5 L
Pakuotės dydis	1480*1150*740mm

Pagal užsakymą



A180

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, alyva aušinamas, mechaninė sankaba, CVT (R-N-F)
Kubatūra	199 cc
Kompresija	9.0 : 1
Maksimalio galia	14.0 : 8000 kw/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	18.5 : 6500 N.m/aps./min
Kuro padavimas	Standartinis karbiuratorius, EFI
Starteris	Elektrinis
Transmisija	Grandinė (13T-41T 520H#)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekiniai amortizatoriai	L=345 mm nereguliuojami
Galiniai amortizatoriai	L=390 mm reguliuojami
Priekiniai stabdžiai	Diskiniai, hidrauliniai
Galiniai stabdžiai	Diskiniai, hidrauliniai
Priekiniai ratlankiai	Plienas 10*5.5AT-4/110 90
Galiniai ratlankiai	Plienas 9*8.0AT-4/110 90
Priekinės padangos	10" AT20*7-10
Galinės padangos	9" AT19*10-9
Ilgis x Plotis x Aukštis	1570*1020*1030mm
Ratų bazė	1120 mm
Sėdynės aukštis	760 mm
Prošvaisa	150 mm
Svoris	145 kg
Kuro bako talpa L	5,5 L
Pakuotės dydis	1480*1150*740mm



Kaina 2 599€

A200

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, alyva aušinamas, mechaninė sankaba, 5 pavaros
Kubatūra	292.4 cc
Kompresija	11 : 1
Maksimalio galia	19:3 : 8500 kw/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	24.5 : 7000 N.m/aps./min
Kuro padavimas	Standartinis karbiuratorius, EFI
Starteris	Elektrinis
Transmisija	Grandinė (13T-47T 530H#)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekiniai amortizatoriai	L=375 mm reguliuojami
Galiniai amortizatoriai	L=380 mm reguliuojami
Priekiniai stabdžiai	Diskiniai, hidrauliniai
Galiniai stabdžiai	Diskiniai, hidrauliniai
Priekiniai ratlankiai	Plienas 10*5.5AT-4/110 90
Galiniai ratlankiai	Plienas 9*8.0AT-4/110 90
Priekinės padangos	10" AT20*7-10
Galinės padangos	9" AT19*10-9
Ilgis x Plotis x Aukštis	1660*1155*1030mm
Ratų bazė	1140 mm
Sėdynės aukštis	790 mm
Prošvaisa	115 mm
Svoris	170 kg
Kuro bako talpa L	5,5 L
Pakuotės dydis	1640*1140*810 mm



Kaina 3 849 €

A300

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oru aušinamas, pilnai automatinis
Kubatūra	107 cc
Kompresija	9.0 : 1
Maksimalio galia	5.1 : 8000 kw/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	7.2 : 5000 N.m/aps./min
Kuro padavimas	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis
Transmisija	Grandinė (13T-37T 420#)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekiniai amortizatoriai	L=265 mm nereguliuojami
Galiniai amortizatoriai	L=265 mm reguliuojami
Priekiniai stabdžiai	Diskiniai
Galiniai stabdžiai	Diskiniai
Priekiniai ratlankiai	Plienas 8*5.5AT-4/88
Galiniai ratlankiai	Plienas 8*7.0AT-4/110 90
Priekinės padangos	8" 19*7-8
Galinės padangos	8" 18*9.5-8
Ilgis x Plotis x Aukštis	1400*850*925 mm
Ratų bazė	900 mm
Sėdynės aukštis	630 mm
Prošvaiva	90 mm
Svoris	105 kg
Kuro bako talpa L	2,1 L
Pakuotės dydis	1460*835*610 mm

Kaina 1 309 €



AU110

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oru aušinamas, pusiau automatinis
Kubatūra	124 cc
Kompresija	8.7 : 1
Maksimalio galia	6.5 : 7500kw/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	8.0 : 5000 N.m/aps./min
Kuro padavimas	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis
Transmisija	Grandinė (13T-37T 428#)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekiniai amortizatoriai	L=265 mm nereguliuojami
Galiniai amortizatoriai	L=265 mm reguliuojami
Priekiniai stabdžiai	Diskiniai
Galiniai stabdžiai	Diskiniai
Priekiniai ratlankiai	Plienas 8*5.5AT-4/88 67
Galiniai ratlankiai	Plienas 8*7.0AT-4/110 90
Priekinės padangos	8" 19*7.0-8
Galinės padangos	8" 18*9.5-8
Ilgis x Plotis x Aukštis	1430*860*890 mm
Ratų bazė	910 mm
Sėdynės aukštis	665 mm
Prošvaisa	115 mm
Svoris	98 kg
Kuro bako talpa L	4,5 L
Pakuotės dydis	1460*835*610 mm

Kaina 1 409 €



AU125

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oru aušinamas, pilnai automatinis, 2 pavaros
Kubatūra	140 cc
Kompresija	8.8 : 1
Maksimalio galia	7.3 : 8500kw/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	9.2 : 6500 N.m/aps./min
Kuro padavimas	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis
Transmisija	Grandinė (14T-45T 428#)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekiniai amortizatoriai	L=270 mm nereguliuojami
Galiniai amortizatoriai	L=280 mm reguliuojami
Priekiniai stabdžiai	Diskiniai
Galiniai stabdžiai	Diskiniai
Priekiniai ratlankiai	Plienas 10*5.5AT-4/110 90
Galiniai ratlankiai	Plienas 9*8.0AT-4/110 90
Priekinės padangos	10" 23*7-10
Galinės padangos	9" 22*10 -9
Ilgis x Plotis x Aukštis	1663*965*980 mm
Ratų bazė	1050 mm
Sėdynės aukštis	735 mm
Prošvaisa	135 mm
Svoris	141 kg
Kuro bako talpa L	7 L
Pakuotės dydis	1460*860*815 mm



Pagal užsakymą

AU150

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oru aušinamas, CVT
Kubatūra	149.6 cc
Kompresija	10.3 : 1
Maksimalio galia	5.8 : 7500kw/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	8.3 : 6500 N.m/aps./min
Kuro padavimas	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis
Transmisija	Grandinė (15T-37T 530#)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurta ir pagaminta Kayo
Priekiniai amortizatoriai	L=270 mm nereguliuojami
Galiniai amortizatoriai	L=280 mm reguliuojami
Priekiniai stabdžiai	Diskiniai
Galiniai stabdžiai	Diskiniai
Priekiniai ratlankiai	Plienas 10*5.5AT-4/110 90
Galiniai ratlankiai	Plienas 9*8.0AT-4/110 90
Priekinės padangos	10" 23*7-10
Galinės padangos	9" 22*10 -9
Ilgis x Plotis x Aukštis	1690*975*1010 mm
Ratų bazė	1080 mm
Sėdynės aukštis	740 mm
Prošvaisa	140 mm
Svoris	155 kg
Kuro bako talpa L	5.5 L
Pakuotės dydis	1480*1150*825mm



Kaina 1949 €

AU150 CVT

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oru aušinamas, CVT
Kubatūra	177.3 cc
Kompresija	10.0 : 1
Maksimalio galia	7.3 : 7500kw/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	10 : 6000 N.m/aps./min
Kuro padavimas	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis
Transmisija	Grandinė (17T-37T 530#)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurta ir pagaminta Kayo
Priekiniai amortizatoriai	L=310 mm nereguliuojami
Galiniai amortizatoriai	L=290 mm nereguliuojami
Priekiniai stabdžiai	Diskiniai
Galiniai stabdžiai	Diskiniai
Priekiniai ratlankiai	Plienas 10*5.5AT-4/110 90
Galiniai ratlankiai	Plienas 10*8.0AT-4/110 90
Priekinės padangos	10" 23*7-10
Galinės padangos	10" 22*10 -10
Ilgis x Plotis x Aukštis	1690*975*1010 mm
Ratų bazė	1080 mm
Sėdynės aukštis	740 mm
Prošvaisa	140 mm
Svoris	155 kg
Kuro bako talpa L	5.6 L
Pakuotės dydis	1690*1040*760mm

Kaina 2 399 €



AU180

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oru aušinamas, pilnai automatinis, CVT
Kubatūra	176 cc
Kompresija	9.7 : 1
Maksimalio galia	9.0 : 8000kw/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	13.0 : 6000 N.m/aps./min
Kuro padavimas	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis
Transmisija	Grandinė (17T-41T 530#)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekiniai amortizatoriai	L=260 mm nereguliuojami
Galiniai amortizatoriai	L=310 mm reguliuojami
Priekiniai stabdžiai	Diskiniai
Galiniai stabdžiai	Diskiniai
Priekiniai ratlankiai	Plienas 10*5.5AT-4/110 90
Galiniai ratlankiai	Plienas 10*8.0AT-4/110 90
Priekinės padangos	10" 23*7-10
Galinės padangos	10" 22*10 -10
Ilgis x Plotis x Aukštis	1780*955*1050mm
Ratų bazė	1120 mm
Sėdynės aukštis	760 mm
Prošvaisa	175 mm
Svoris	180 kg
Kuro bako talpa L	9 L
Pakuotės dydis	1970*1140*770mm

Pagal užsakymą



AU200 T3b

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, vandens aušinimo sistema
Variklio kubatūra	270,5
Kompresija	11:1
Maksimalus sukimo momentas	17 : 7000 Nm/aps./pm
Kuro padavimas	Elektrinis įpurškimas
Starteris	Elektrinis starteris
Perdavimas	Grandinė
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekiniai amortizatoriai	L=360mm
Galiniai amortizatoriai	L=450 mm
Priekiniai stabdžiai	Hidrauliniai diskiniai stabdžiai
Galiniai stabdžiai	Hidrauliniai diskiniai stabdžiai
Priekiniai ratlankiai	Plienas 10*5.5-4/110
Galiniai ratlankiai	Plienas 10*8.0-4/110
Priekinės padangos	AT23*7-10
Galinės padangos	AT22*10-10
Ilgis x Plotis x Aukštis	1900*1020*1010mm
Ratų bazė	1230 mm
Sėdynės aukštis	830 mm
Prošvaisa	180 mm
Svoris	300 kg
Kuro bako talpa	12 L
Pakuotės dydis	1970*1140*820 mm



Pagal užsakymą

AU300



VAIKIŠKI Bagiai



Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oro aušinimas, viršutinis vožtuvas (OHV)
Variklio kubatūra	79
Maksimali galia	1.5 kW
Maksimalus sukimo momentas	3.2 : 3600 Nm/aps./pm
Kuro padavimas	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis starteris
Perdavimas	Grandinė
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekiniai amortizatoriai	L=420mm
Galiniai amortizatoriai	L=480 mm
Priekiniai stabdžiai	Hidrauliniai diskiniai stabdžiai
Galiniai stabdžiai	Vienas galinis hidraulinis diskinis stabdys
Priekiniai ratlankiai	Plienas 6*2,5
Galiniai ratlankiai	Plienas 6*3,15
Priekinės padangos	AT13*5-6
Galinės padangos	AT13*5-6
Ilgis x Plotis x Aukštis	1420*820*900 mm
Ratų bazė	950 mm
Sėdynės aukštis	270 mm
Prošvaisa	75 mm
Svoris	63 kg
Kuro bako talpa	1,6 L
Pakuotės dydis	1440*820*640 mm



Kaina 699 €

S70

Variklio tipas	1 cilindro, vienas viršutinis skirstomasis velenas 4 taktų, tepalu aušinamas, 4 vožtuvai, automatinė pavarų dėžė CVT
Variklio kubatūra	196
Maksimali galia	10 : 7000 kW/ aps./min
Maksimalus sukimo momentas	15 : 5500 Nm/aps./pm
Kuro padavimas	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis starteris
Perdavimas	Kardaninė pvara
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekiniai amortizatoriai	L=420 mm
Galiniai amortizatoriai	L=480 mm
Priekiniai stabdžiai	Hidrauliniai diskiniai stabdžiai
Galiniai stabdžiai	Vienas galinis hidraulinis diskinis stabdys
Priekiniai ratlankiai	10*5.5AT-4/110
Galiniai ratlankiai	10*8.0AT-4/110
Priekinės padangos	21" 80/100-21
Galinės padangos	18" 100/90-18
Ilgis x Plotis x Aukštis	2517*1487*1446mm
Ratų bazė	1900 mm
Sėdynės aukštis	410 mm
Prošvaisa	230 mm
Svoris	320 kg
Kuro bako talpa	15 L
Pakuotės dydis	1440*820*640 mm



Kaina 4299 €

S200



**VAIKIŠKI
KROSINIAI
MOTOCIKLAI**



Variklio tipas	1 cilindro, dvitaktis, oru aušinamas, pilnai automatinis
Variklio kubatūra	50.2cc
Kompresija	12.3:1
Maksimali galia	6.0 : 9250 kW/ aps./min
Maksimalus sukimo momentas	6.35 : 9250 Nm/aps./pm
Kuro sistema	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis, kojinis
Transmisija	Grandinė (9T-51T 420)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekinė šakė	L=680 mm
Galiniai amortizatoriai	L=295 mm
Priekiniai/galiniai stabdžiai	Diskiniai 190 mm
Priekinės padangos	60/100-14
Galinės padangos	70/100-12
Ilgis x Plotis x Aukštis	1520*680*980mm
Ratų bazė	1040 mm
Sėdynės aukštis	720 mm
Prošvaisa	270 mm
Svoris	50 kg
Kuro bako talpa	3.5 L
Pakuotės dydis	1300*380*770mm



Kaina 1399 €

KT50

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oru aušinamas, pilnai automatinis
Variklio kubatūra	60
Maksimali galia	1.6 : 7000 kW/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	2.7 : 4000 Nm/aps./pm
Kuro sistema	Karbiuratorius, JK14
Starteris	Elektrinis starteris
Transmisija	Grandinė (10T-45T #420H), lydinio žvaigždutė
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekinis amortizatorius	540 mm Nereguliuojami
Galinis amortizatorius	245 mm Nereguliuojami
Priekinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Galinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Priekinis ratlankis	Lydinys 1,4*10
Galinis ratlankis	Lydinys 1,4*10
Priekinė padanga	10" 2.50-10
Galinė padanga	10" 2.50-10
Ilgis x Plotis x Aukštis	1250*600*810 mm
Ratų bazė	870 mm
Sėdynės aukštis	550 mm
Prošvaiva	160 mm
Svoris	42 kg
Kuro bako talpa	2.5 L
Pakuotės dydis	1120*380*640 mm

Kaina 799 €



KMB

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oru aušinamas, pusiau automatinis
Variklio kubatūra	90
Maksimali galia	4.1 : 8000 kW/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	5.8 : 5000 Nm/aps./pm
Kuro sistema	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis ir Kojinis starteris
Transmisija	Grandinė (14T-39T #420H)
Degimas	CDI
Rėmas	Plienis rėmas
Priekinis amortizatorius	540 mm Nereguliuojami
Galinis amortizatorius	270 mm Nereguliuojami
Priekinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Galinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Priekinis ratlankis	Plienas 1.4*12
Galinis ratlankis	Plienas 1.85*10
Priekinė padanga	12" 2.50-12
Galinė padanga	10" 3.00-10
Ilgis x Plotis x Aukštis	1480*670*890 mm
Ratų bazė	1025 mm
Sėdynės aukštis	625 mm
Prošvaisa	180 mm
Svoris	60 kg
Kuro bako talpa	3.5 L
Pakuotės dydis	1320*380*640 mm

Kaina 849 €



TS90

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oru aušinamas, pusiau automatinis 4 greičių
Variklio kubatūra	90 cc
Kompresija	8.8:1
Maksimali galia	4.1 : 8000 kW/ aps./min
Maksimalus sukimo momentas	5.80 : 4000 Nm/aps./pm
Kuro sistema	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Kojinis
Transmisija	Grandinė
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekinė šakė	L=540 mm
Galiniai amortizatoriai	L=270 mm
Priekiniai/galiniai stabdžiai	Diskiniai, hidrauliniai
Priekinės padangos	12" 2.50-12
Galinės padangos	10" 3.00-10
Ilgis x Plotis x Aukštis	1480 x 670 x 890 mm
Ratų bazė	105 mm
Sėdynės aukštis	625 mm
Prošvaisa	180 mm
Svoris	56 kg
Kuro bako talpa	3.5 L
Pakuotės dydis	1320 x 380 x 640 mm



Pagal užsakymą

TS90R

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oru aušinamas, mechaninė, 4 pavaros
Variklio kubatūra	110
Maksimali galia	5.1 : 8000 kW/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	7.2 : 5000 Nm/aps./p
Starteris	Kojinis starteris
Transmisija	Grandinė (420H; 14T/41T)
Degimas	CDI
Rėmas	Plieninis rėmas
Priekinis amortizatorius	Teigiamas, 630 mm Nereguliuojami
Galinis amortizatorius	270 mm Nereguliuojami
Priekinis ir Galinis stabdžiai	Diskiniai stabdžiai
Galinė šakė	Plieninė kvadratinė šakutė
Vairas	Plienas
Priekinis ratlankis	Plienas, 1.4*12
Galinis ratlankis	Plienas, 1.85*12
Ilgis x Plotis x Aukštis	1560*750*1020 mm
Ratų bazė	1085 mm
Sėdynės aukštis	740 mm
Prošvaisa	275 mm
Svoris	60 kg
Kuro bako talpa	3.5 L
Pakuotės dydis	1430*380*640 mm

Kaina 999 €



TSD110

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oru aušinamas, mechaninė, 4 pavaros
Variklio kubatūra	125
Maksimali galia	5.6 : 8000 kW/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	8.5 : 5000 Nm/aps./pm
Kuro sistema	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Kojinis
Transmisija	Grandinė (15T-41T 428H#)
Degimas	CDI
Rėmas	Plieninis rėmas
Priekinis amortizatorius	625 mm Nereguliuojami
Galinis amortizatorius	280 mm Nereguliuojami
Priekinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Galinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Priekinis ratlankis	Plienas 1.4*14
Galinis ratlankis	Plienas 1.85*12
Priekinė padanga	14" 60/100-14
Galinė padanga	12" 80/100-12
Ilgis x Plotis x Aukštis	1600*750*990 mm
Ratų bazė	1125 mm
Sėdynės aukštis	750 mm
Prošva	265 mm
Svoris	65 kg
Kuro bako talpa	3.5 L
Pakuotės dydis	1430*380*640 mm



Kaina 1 099 €

TD125

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oru aušinamas, mechaninė, 4 pavaros
Variklio kubatūra	125
Maksimali galia	8.0 : 9500 kW/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	9.5 : 8500 Nm/aps./pm
Kuro sistema	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Kojinis starteris
Transmisija	Grandinė (15T-41T 428H#)
Degimas	CDI
Rėmas	Plieninis rėmas
Priekinis amortizatorius	660 mm Vienvietis reguliuojamas
Galinis amortizatorius	280 mm Vienvietis reguliuojamas
Priekinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Galinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Priekinis ratlankis	Plienas 1.4*14
Galinis ratlankis	Plienas 1.85*12
Priekinė padanga	14" 60/100-14
Galinė padanga	12" 80/100-12
Ilgis x Plotis x Aukštis	1635*750*1015
Ratų bazė	1155 mm
Sėdynės aukštis	755 mm
Prošvaisa	270 mm
Svoris	63 kg
Kuro bako talpa	3.5 L
Pakuotės dydis	1430*380*640 mm

Kaina 1 299 €



TD125R

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų , oru aušinamas, mechaninė, 4 pavaros
Variklio kubatūra	125
Maksimali galia	5.60 : 8000 kW/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	8.50 : 5000 Nm/aps./pm
Kuro sistema	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Kojinis starteris
Transmisija	Grandinė (15T-41T 428H#)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurta ir pagaminta Kayo
Priekinis amortizatorius	735 mm Nereguliuojami
Galinis amortizatorius	360 mm Nereguliuojami
Priekinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Galinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Priekinis ratlankis	Plienas 1.6*17
Galinis ratlankis	Plienas 1.85*14
Priekinė padanga	17" 70/100-17
Galinė padanga	14" 90/100-14
Ilgis x Plotis x Aukštis	1780*750*1120 mm
Ratų bazė	1220 mm
Sėdynės aukštis	855 mm
Prošvaisa	290 mm
Svoris	72 kg
Kuro bako talpa	5.5 L
Pakuotės dydis	1560*380*735 mm

Kaina 1 149 €



TT125

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, alyva aušinamas, mechaninė, 4 pavaros
Variklio kubatūra	140
Maksimali galia	8.2 : 8000 kW/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	10.2 : 7500 Nm/aps./pm
Kuro sistema	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Kojinis starteris
Transmisija	Grandinė (15T-41T 428H#)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekinis amortizatorius	735mm, atvirkštinis, nereguliuojamas
Galinis amortizatorius	360mm Nereguliuojami
Priekinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Galinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Priekinis ratlankis	Plienas 1.6*17
Galinis ratlankis	Plienas 1.85*14
Priekinė padanga	17" 70/100-17
Galinė padanga	14" 90/100-14
Ilgis x Plotis x Aukštis	1780*750*1120 mm
Ratų bazė	1220 mm
Sėdynės aukštis	855 mm
Prošvaisa	290 mm
Svoris	73 kg
Kuro bako talpa	5.5 L
Pakuotės dydis	1560*380*735 mm

Kaina 1399



TT140

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, alyva aušinamas, mechaninė, 4 pavaros
Variklio kubatūra	160
Maksimali galia	10.5 : 9500 kW/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	11.5 : 8000 Nm/aps./pm
Kuro sistema	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Kojinis starteris
Transmisija	Grandinė (15T-41T 428H#)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekinis amortizatorius	735mm, atvirkštinis, Nereguliuojamas
Galinis amortizatorius	360mm Nereguliuojami
Priekinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Galinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Priekinis ratlankis	Plienas 1.6*17
Galinis ratlankis	Plienas 1.85*14
Priekinė padanga	17" 70/100-17
Galinė padanga	14" 90/100-14
Ilgis x Plotis x Aukštis	1780*750*1120 mm
Ratų bazė	1220 mm
Sėdynės aukštis	855 mm
Prošvaisa	290 mm
Svoris	75 kg
Kuro bako talpa	5.5 L
Pakuotės dydis	1560*380*735 mm

Kaina 1499



TT160

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oro aušinamas, mechaninė, 5 pavaros
Variklio kubatūra	187.2 cc
Kompresija	11.0:1
Maksimali galia	12:9500 kW/ aps./min
Maksimalus sukimo momentas	13:8000 Nm/aps./pm
Kuro sistema	Startinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis, kojinis
Transmisija	Grandinė (15T-41T 428H#)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekiniai amortizatoriai	L=730 mm reguliuojami
Galiniai amortizatoriai	L=360 mm reguliuojami
Priekiniai/galiniai stabdžiai	Diskiniai, hidrauliniai
Priekiniai ratlankiai	Metalinis su stipiniais 1.85*14
Galiniai ratlankiai	Metalinis su stipiniais 1.6*17
Priekinės padangos	17" 70/100-17
Galinės padangos	14" 90/100-14
Ilgis x Plotis x Aukštis	1765 x 770 x 1100 mm
Ratų bazė	1200 mm
Sėdynės aukštis	850 mm
Prošvaisa	280 mm
Svoris	81 kg
Kuro bako talpa	5.5 L
Pakuotės dydis	1800*460*830 mm



TT190R

Pagal užsakymą



KROSINIAI MOTOCIKLAI



Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oru aušinamas, mechaninė, 5 pavaros
Variklio kubatūra	250
Maksimali galia	12.0 : 7000 kW/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	17.5 : 5500 Nm/aps./p
Kuro sistema	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis ir kojinis starteris
Transmisija	Grandinė (13T-45T 520#)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekinis amortizatorius	800 mm Nereguliuojami
Galinis amortizatorius	430 mm Nereguliuojami
Priekinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Galinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Priekinis ratlankis	Plienas 1.6*21
Galinis ratlankis	Plienas 2.15*18
Priekinė padanga	21" 80/100-21
Galinė padanga	18" 110/90-18
Ilgis x Plotis x Aukštis	2070*820*1150 mm
Ratų bazė	1390 mm
Sėdynės aukštis	850 mm
Prošvaisa	255 mm
Svoris	107 kg
Kuro bako talpa	10 L
Pakuotės dydis	1750*460*830 mm



Kaina 1969 €

T2 ENDURO

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oru aušinamas, mechaninė transmisija, 5 pavaros
Variklio kubatūra	250
Maksimali galia	12.0 : 7500 kW/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	17.5 : 6000 Nm/aps./pm
Kuro sistema	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis ir Kojinis starteris
Transmisija	Grandinė (13T-45T 520#)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurta ir pagaminta Kayo
Priekinis amortizatorius	800 mm Nereguliuojami
Galinis amortizatorius	360 mm Nereguliuojami
Priekinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Galinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Priekinis ratlankis	Plienas 1.6*21
Galinis ratlankis	Plienas 2.15*18
Priekinė padanga	21" 80/100-21
Galinė padanga	18" 110/90-18
Ilgis x Plotis x Aukštis	2010*840*1160 mm
Ratų bazė	1340 mm
Sėdynės aukštis	875 mm
Prošvaisa	320 mm
Svoris	105 kg
Kuro bako talpa	6.7 L
Pakuotės dydis	1750*460*830 mm



Kaina 1809 €

K2 ENDURO

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oro aušinamas, mechaninė, 5 pavaros 4 vožtuvai, automatinė pavarų dėžė CVT
Variklio kubatūra	249.9cc
Kompresija	9.25:1
Maksimali galia	15 : 8500 kW/ aps./min
Maksimalus sukimo momentas	18 : 6500 Nm/aps./pm
Kuro sistema	PE30J karbiuratorius
Starteris	Elektrinis, kojinis
Transmisija	Grandinė (13T-49T 520H#)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekiniai amortizatoriai	L=800 mm nereguliuojami
Galiniai amortizatoriai	L=420 mm reguliuojami
Priekiniai/galiniai stabdžiai	Diskiniai
Priekiniai ratlankiai	1.6*21
Galiniai ratlankiai	2.15*18
Priekinės padangos	21" 80/100-21
Galinės padangos	18" 110/90-18
Ilgis x Plotis x Aukštis	2020×800×1180mm
Ratų bazė	1364 mm
Sėdynės aukštis	890 mm
Prošvaisa	320 mm
Svoris	105 kg
Kuro bako talpa	6,7 L
Pakuotės dydis	1800*460*830 mm



Pagal užsakymą

K2PRO

Variklio tipas	2 taktų, aušinamas vandeniu, mechaninė, 6 pavarų
Variklio kubatūra	250
Maksimali galia	29 : 8500 kW/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	36 : 7500 Nm/aps./pm
Kuro sistema	PWK lenktyninis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis ir Kojinis starteris
Transmisija	Grandinė (13T-51T #520)
Degimas	CDI
Rėmas	Didelio stiprumo plieno vamzdžių rėmas, profesionalus KAYO dizainas ir apdorojimas
Priekinis amortizatorius	FASTACE, L=950 mm, Reguliuojamas
Galinis amortizatorius	FASTACE, L=480 mm Reguliuojamas
Priekinis stabdis	Hidraulinė stabdžių sistema su dvigubu stūmokliniu siurbliu, Ø240mm
Galinis stabdis	Hidraulinė stabdžių sistema su vienu stūmokliniu siurbliu, Ø240 mm
Priekinis ir Galinis ratlankis	1,60*21; 2,15*18; Didelio stiprumo aliuminio žiedas, lieta rato stebulė
Priekinė ir Galinė padanga	21" 80/100-21 18"110/90-18
Ilgis x Plotis x Aukštis	2180*820*1254 mm
Ratų bazė	1488 mm
Sėdynės aukštis	950 mm
Prošvaisa	344 mm
Svoris	108 kg
Kuro bako talpa	7.5 L
Pakuotės dydis	1870*540*1140 mm



Kaina 4999 €

KT250 ENDURO

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oru aušinamas, mechaninė transmisija, 5 pavaros
Variklio kubatūra	250
Maksimali galia	12.5 : 8000 kW/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	17 : 6000 Nm/aps./pm
Kuro sistema	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis ir Kojinis starteris
Transmisija	Grandinė (14T-39T #420H)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekinis amortizatorius	880 mm reguliuojama
Galinis amortizatorius	450 mm reguliuojama
Priekinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Galinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Priekinis ratlankis	Plienas 1.6*21
Galinis ratlankis	Plienas 2.15*18
Priekinė padanga	21" 80/100-21
Galinė padanga	18" 110/90-18
Ilgis x Plotis x Aukštis	2095*820*1240 mm
Ratų bazė	1436 mm
Sėdynės aukštis	925 mm
Prošvaisa	335 mm
Svoris	107 kg
Kuro bako talpa	10 L
Pakuotės dydis	1800*460*1020 mm

Pagal užsakymą



T4 ENDURO

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, oru aušinamas, mechaninė transmisija, 5 pavaros
Variklio kubatūra	250
Maksimali galia	15.0 : 98500 kW/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	18 : 96500 Nm/aps./pm
Kuro sistema	Standartinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis starteris
Transmisija	49T #520H
Degimas	CDI
Rėmas	Plieninis rėmas
Priekinis amortizatorius	850 mm Vienvietis reguliuojamas
Galinis amortizatorius	465 mm Vienvietis reguliuojamas
Priekinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Galinis stabdis	Diskiniai stabdžiai
Priekinis ratlankis	Aliuminis 1.6*21
Galinis ratlankis	Aliuminis 2.15*18
Priekinė padanga	21" 80/100-21
Galinė padanga	18" 110/100-18
Ilgis x Plotis x Aukštis	2145*810*1220 mm
Ratų bazė	1455 mm
Sėdynės aukštis	925 mm
Prošvaisa	275 mm
Svoris	115.5 kg
Kuro bako talpa	7.5 L
Pakuotės dydis	1870*540*1030 mm

Pagal užsakymą



K4 ENDURO

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, aušinamas vandeniu, mechaninė pavarų dėžė, 6 pavaros, dvigubi viršutiniai skirstomieji velenai, balansinis velenas
Variklio kubatūra	249.6
Maksimali galia	22 : 9500 kW/aps./min
Maksimalus sukimo momentas	23.7 : 8000 Nm/aps./pm
Kuro sistema	PWK sportinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis ir Kojinis starteris
Transmisija	Grandinė (13T-49T #520)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekinis amortizatorius	KAYO KRP, L=950mm, dvigubo reguliavimo
Galinis amortizatorius	KAYO KRP, L=480mm, dvigubo reguliavimo
Priekinis stabdis	Ø240 mm, CNC ergonomiška maža rankena
Galinis stabdis	Ø240 mm, kaltas vidinis stabdžių pedalis
Priekinis ir Galinis ratlankis	Priekyje 1,60*21; Galinis 2,15*18;
Priekinė ir Galinė padanga	Priekis 21" 80/100-21 Galinis 18" 110/100-18
Ilgis x Plotis x Aukštis	2180*820*1254 mm
Ratų bazė	1488 mm
Sėdynės aukštis	950 mm
Prošvaisa	340 mm
Svoris	114 kg
Kuro bako talpa	7.5 L
Pakuotės dydis	1870*540*1140 mm

Pagal užsakymą



K6 ENDURO

Variklio tipas	1 cilindro, 4 taktų, 4 vožtuvų, mechaninė, vandeniu aušinamas, 6 pavaros
Variklio kubatūra	249,6cc
Kompresija	12.3:1
Maksimali galia	10 : 10000 kW/ aps./min
Maksimalus sukimo momentas	25.5 N.m
Kuro sistema	FCR sportinis karbiuratorius
Starteris	Elektrinis, kojinis
Transmisija	Grandinė (13T-51T #520)
Degimas	CDI
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekinis amortizatorius	L=950 mm dvigubo reguliavimo
Galiniai amortizatoriai	L=480 mm dvigubo reguliavimo
Priekiniai/galiniai stabdžiai	Diskiniai, hidrauliniai
Priekinės padangos	80/100-21
Galinės padangos	100/90-19
Ilgis x Plotis x Aukštis	2180*820*1254mm
Ratų bazė	1488 mm
Sėdynės aukštis	950 mm
Prošvaisa	350 mm
Svoris	110 kg
Kuro bako talpa	7.5 L
Pakuotės dydis	1870*540*1080mm



Kaina 6499 €

K6 R ENDURO



ELEKTRINIAI KETURRAČIAI



Variklio tipas	Su šepetėliais
Variklio galia	500 W
Greičiai	2: 8km/h,16km/h
Pavara	2 pavaros į priekį ir atbulinė
Sukimo momentas	3.5 N.m
Baterija	36V 12AH
Krovimo laikas	8 h
Baterijos veikimas	90min. (priklauso nuo vairavimo)
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Galiniai amortizatoriai	L=200 mm
Priekiniai/galiniai stabdžiai	Mechaniniai diskiniai stabdžiai
Priekiniai ratlankiai	Plienas 6*2,5
Galiniai ratlankiai	Plienas 6*3,15
Priekinės padangos	AT13*5-6
Galinės padangos	AT13*5-6
Ilgis x Plotis x Aukštis	1030*580*660mm
Ratų bazė	710 mm
Sėdynės aukštis	485 mm
Prošvaisa	140 mm
Svoris	45,5 kg
Pakuotės dydis	990*570*510mm



Pagal užsakymą

eA50

Variklio tipas	Bešepetelinis variklis
Variklio galia	500 W
Greičiai	3: 8km/h, 16km/h, 24km/h
Pavaros	3 pavaros į priekį ir 1 atbulinė
Sukimo momentas	10 N.m
Baterija	48V 20AH
Krovimo laikas	7 h
Baterijos veikimas	50km (priklauso nuo vairavimo)
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekiniai amortizatoriai	L=252 mm
Galiniai amortizatoriai	L=235 mm
Priekiniai/galiniai stabdžiai	Diskiniai, hidrauliniai
Priekiniai ratlankiai	Plienas 7*4.8AT-3/90 54
Galiniai ratlankiai	Plienas 7*4.8AT-3/90 54
Priekinės padangos	AT16*8-7
Galinės padangos	AT16*8-7
Ilgis x Plotis x Aukštis	1250*780*820mm
Ratų bazė	790 mm
Sėdynės aukštis	600 mm
Prošvaisa	175 mm
Svoris	93 kg
Pakuotės dydis	990*570*510mm



Pagal užsakymą

eA70

Variklio tipas	Bešepetelinis variklis
Variklio galia	1000 W
Greičiai	3: 8km/h, 24km/h, 43km/h
Pavaros	3 pavaros į priekį ir 1 atbulinė
Sukimo momentas	24 N.m
Baterija	48V 20AH
Krovimo laikas	8 h
Baterijos veikimas	24 km (priklauso nuo vairavimo)
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekiniai amortizatoriai	L=265 mm
Galiniai amortizatoriai	L=265 mm
Priekiniai/galiniai stabdžiai	Diskiniai, hidrauliniai
Priekiniai ratlankiai	Plienas 8*5.5AT-4/88
Galiniai ratlankiai	Plienas 8*7.0AT-4/110 90
Priekinės padangos	AT19*7.0-8
Galinės padangos	AT18*9.5-8
Ilgis x Plotis x Aukštis	1430*860*890mm
Ratų bazė	910 mm
Sėdynės aukštis	665 mm
Prošvaisa	200 mm
Svoris	115 kg
Pakuotės dydis	1400*880*610mm



Pagal užsakymą

eA110

Variklio tipas	Bešepetelinis variklis
Variklio galia	500 W
Greičiai	2: 8km/h, 16km/h
Pavaros	2 pavaros į priekį ir 1 atbulinė
Sukimo momentas	10 N.m
Baterija	48V 20AH
Krovimo laikas	7 h
Baterijos veikimas	60 km (priklauso nuo vairavimo)
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekiniai/galiniai stabdžiai	Diskiniai, hidrauliniai
Priekiniai ratlankiai	Plienas 6*2.5
Galiniai ratlankiai	Plienas 6*3.15
Priekinės padangos	AT13*5-6
Galinės padangos	AT13*5-6
Ilgis x Plotis x Aukštis	1415*796*919mm
Ratų bazė	950 mm
Sėdynės aukštis	240 mm
Prošvaisa	75 mm
Svoris	80 kg
Pakuotės dydis	1440*820*640mm



Pagal užsakymą

eS70

Variklio tipas	Bešepetelinis variklis
Variklio galia	350 W
Greičiai	2: 10km/h, 30km/h
Pavaros	2 pavaros
Sukimo momentas	10 N.m
Baterija	48V 7.8AH
Krovimo laikas	7 h
Baterijos veikimas	35 km (priklauso nuo vairavimo)
Rėmas	Sukurtas ir pagamintas Kayo
Priekinis amortizatorius	520 mm nereguliuojami
Galinis amortizatorius	245 mm nereguliuojami
Priekiniai/galiniai stabdžiai	Diskiniai
Priekiniai ratlankiai	aliuminis 1,4*10
Galiniai ratlankiai	aliuminis 1,4*10
Priekinės padangos	10" 2.50-10
Galinės padangos	10" 2.50-10
Ilgis x Plotis x Aukštis	1247 x 600 x 790 mm
Ratų bazė	870 mm
Sėdynės aukštis	525 mm
Prošvaisa	175 mm
Svoris	29 kg
Pakuotės dydis	1440*820*640mm



Pagal užsakymą

eKMB