

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2016 01 01

Pavadinimas	Aprašymas	Fasuotė	Rekom. mažm kaina, EUR
<b>DAŽAI VIDAUS DARBAMS</b>			
<b>PRIMA</b>	5 klasės, sausai valomi, visiškai matiniai, rekomenduojami tinko, gipso kartono, plytų mūro, betono, įvairių plokščių ir kitų mineralinių paviršių dažymui patalpų viduje. Sąnaudos: 4–6 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta.	1L	2,14
		3L	4,96
		5L	7,58
		10L	12,79
<b>EXTRA</b>	4 klasės, drėgnai valomi, visiškai matiniai, rekomenduojami tinko, gipso kartono, plytų mūro, betono, įvairių plokščių ir kitų mineralinių paviršių dažymui patalpų viduje. Sąnaudos: 4–6 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta.	1L	2,57
		3L	7,34
		5L	11,40
		10L	20,91
<b>LATEX-L</b>	4 klasė, drėgnai valomi, visiškai matiniai dažai. Skirti lubų (tinko, gipso kartono, betono, įvairių plokščių ir kitų mineralinių paviršių) dažymui patalpų viduje. Sąnaudos: 5 – 7 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta.	1L	3,34
		3L	9,62
		5L	15,27
		10L	29,70
<b>DAŽAI LUBOMS 2</b>	2 klasės, prailginto džiūvimo laiko, ypatingai balti, atsparūs šlapiam trynimui, visiškai matiniai. Skirti lubų (tinko, gipso kartono, betono, įvairių plokščių ir kitų mineralinių paviršių) dažymui patalpų viduje. Sąnaudos: 5 – 7 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta.	1L	6,01
		3L	14,27
		5L	22,42
		10L	42,22
<b>LATEX-BAZĖ</b>	Gruntavimo dažai, skirti gruntuoti naujus, PRO glaistais glaistytus paviršius ir kitus mineralinius paviršius prieš dažant juos PRO dažais patalpų viduje. Sąnaudos: 8 – 10 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta.	0,9L	4,14
		2,7L	11,80
		4,5L	18,35
		9L	35,43
<b>GRUNTINIAI DAŽAI</b>	Stiklo audinio tapetų gruntavimo dažai prieš dažymą PRO vandens dispersiniais dažais. Padidina dengiamumą ir sumažina dažų sąnaudas. Vidaus darbams. Sąnaudos: 8–10 m <sup>2</sup> /l. Spalva: balta.	3L	10,99
		10L	33,31
<b>LATEX-M</b>	3 klasė, plaunami, visiškai matiniai, skirti tinko, gipso kartono, plytų mūro, betono, įvairių plokščių ir kitų mineralinių paviršių dažymui patalpų viduje. Rekomenduojami sienų ir lubų dažymui. Sąnaudos: 4 – 6 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta.	1L	3,77
		3L	10,35
		5L	16,44
		10L	30,45
<b>LATEX-PM</b>	2 klasės, atsparūs šlapiam trynimui, matiniai, nesipoliruojantys, skirti tolygiai glaistytų paviršių dažymui. Rekomenduojami sienų dažymui. Sąnaudos: 5 – 7 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta.	1L	4,36
		3L	12,40
		5L	20,08
		10L	37,65
<b>LATEX-PM Bazė B</b>	2 klasės, atsparūs šlapiam trynimui, matiniai, nesipoliruojantys, skirti tolygiai glaistytų paviršių dažymui. Rekomenduojami sienų dažymui. Sąnaudos: 5 – 7 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: bazė B.	0,9L	3,74
		2,7L	10,63
		4,5L	17,19
		9L	33,74
<b>LATEX-PM Bazė C</b>	2 klasės, atsparūs šlapiam trynimui, matiniai, nesipoliruojantys, skirti tolygiai glaistytų paviršių dažymui. Rekomenduojami sienų dažymui. Sąnaudos: 5 – 7 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: bazė C.	0,9L	3,23
		2,7L	9,17
		4,5L	14,85
		9L	29,12
<b>SUPERMAT</b>	1 klasės, visiškai matiniai, intensyviai plaunami, skirti tolygiai glaistytų paviršių dažymui. Rekomenduojami sienų ir lubų dažymui. Sąnaudos: 5 – 7 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta.	1L	5,32
		3L	14,98
		5L	24,25
		10L	45,35
<b>SUPERMAT Bazė B Bazė C</b>	1 klasės, visiškai matiniai, intensyviai plaunami, skirti tolygiai glaistytų paviršių dažymui. Rekomenduojami sienų ir lubų dažymui. Sąnaudos: 5 – 7 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: bazė B, bazė C.	0,9L	4,07
		2,7L	12,23
		4,5L	19,42
		9L	37,56
<b>CELOSILK</b>	1 klasės, padidinto dengiamumo, intensyviai plaunami, pusiau matiniai, nesipoliruojantys. Skirti netolygiai glaistytų (margų) paviršių. Rekomenduojami sienų dažymui. Sąnaudos: 6 – 8 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta.	1L	7,46
		3L	21,21
		5L	31,86
		10L	57,63
<b>CELOSILK Bazė B Bazė C</b>	1 klasės, padidinto dengiamumo, intensyviai plaunami, pusiau matiniai, nesipoliruojantys. Skirti netolygiai glaistytų (margų) paviršių. Rekomenduojami sienų dažymui. Sąnaudos: 6 – 8 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta.	0,9L	6,16
		2,7L	18,32
		4,5L	29,11
		9L	53,69
<b>CELOMAT</b>	1 klasės, padidinto dengiamumo, intensyviai plaunami, visiškai matiniai. Naudojimo sritis: skirti netolygiai glaistytų (margų) paviršių. Rekomenduojami sienų ir lubų dažymui. Sąnaudos: 6 – 8 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta.	1L	6,90
		3L	18,64
		5L	28,74
		10L	53,42
<b>CELOMAT Bazė B Bazė C</b>	1 klasės, padidinto dengiamumo, intensyviai plaunami, visiškai matiniai. Naudojimo sritis: skirti netolygiai glaistytų (margų) paviršių. Rekomenduojami sienų ir lubų dažymui. Sąnaudos: 6 – 8 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: bazė B, bazė C.	0,9L	6,33
		2,7L	18,30
		4,5L	29,08
		9L	51,10

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2016 01 01

Pavadinimas	Aprašymas	Fasuotė	Rekom. mažm kaina, EUR
<b>DAŽAI VIDAUS DARBAMS</b>			
<b>STIKLOCERAMIC</b>	1 klasės, matiniai, labai gero garų pralaidumo, padidinto dengiamumo, ypatingai atsparūs šlapiam valymui. Rekomenduojami sienų dažymui. Sąnaudos: 6 – 8 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta.	0,9L	8,88
		3L	23,17
		5L	37,64
		10L	72,39
<b>STIKLOCERAMIC Bazė B Bazė C</b>	1 klasės, matiniai, labai gero garų pralaidumo, padidinto dengiamumo, ypatingai atsparūs šlapiam valymui. Rekomenduojami sienų dažymui. Sąnaudos: 6 – 8 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: bazė B, bazė C.	0,9L	8,88
		2,7L	23,17
		4,5L	37,64
		9L	72,39
<b>PREMIUM 7</b>	Slepiantys paviršiaus defektus. 1 klasės, padidinto dengiamumo, pusiau matiniai, intensyviai plaujami. Sąnaudos: 6 – 8 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta.	0,9L	6,89
		3L	16,22
		5L	25,69
		10L	49,41
<b>PREMIUM 7 Bazė B Bazė C</b>	Slepiantys paviršiaus defektus. 1 klasės, padidinto dengiamumo, pusiau matiniai, intensyviai plaujami. Sąnaudos: 6 – 8 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: bazė B, bazė C.	0,9L	6,89
		2,7L	16,22
		4,5L	25,69
		9L	49,41
<b>LIUKSTERMO</b>	Paviršių, įkaistančių iki +90°C, taip pat medinių paviršių dažymui. Atsparūs šlapiam trynimui, pusiau blizgūs. Sąnaudos: 5 – 7 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta.	0,5L	3,53
		0,9L	6,36
<b>DAŽAI VIDAUS IR IŠORĖS DARBAMS</b>			
<b>AQUA PREMIUM EMALIS</b>	Akrilinis emalis mediniams bei gruntuotiems metaliniams paviršiams dažyti. Elastingi, atsparūs šlapiam trynimui ir atmosferos veiksnių poveikiui dažai. Vidaus ir išorės darbams. Sąnaudos: 5–7 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta blizgi, balta matinė, kremeninė blizgi, kremeninė matinė, smėlinė blizgi, smėlinė matinė, lašišinė blizgi, lašišinė matinė, pilka blizgi, pilka matinė, geltona blizgi, geltona matinė, žalia blizgi, žalia matinė, raudona blizgi, raudona matinė, šviesiai ruda blizgi, šviesiai ruda matinė, ruda blizgi, ruda matinė, juoda blizgi, juoda matinė.	0,75L	6,36
		3L	21,90
<b>AQUA PREMIUM EMALIS</b>	Akrilinis emalis mediniams bei gruntuotiems metaliniams paviršiams dažyti. Elastingi, atsparūs šlapiam trynimui ir atmosferos veiksnių poveikiui dažai. Vidaus ir išorės darbams. Sąnaudos: 5–7 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta skaidri, sendinta skaidri, ažuolas skaidrus, auksinis ažuolas skaidrus, šviesiai ruda skaidri, ruda skaidri.	0,75L	4,84
<b>AQUAEMALĖ</b>	Durų ir langų rėmų dažymui. Atsparūs atmosferos poveikiui, pusiau blizgūs, elastingi. Skirti naujų ir anksčiau dažytų medinių paviršių bei gruntuotų metalinių elementų dažymui patalpų viduje ir išorėje. Sąnaudos: 5 – 7 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta.	0,4L	3,10
		0,8L	5,45
		2,4L	15,98
<b>AQUALUX</b>	Virtuvėms ir vonios kambariams. Atsparūs drėgmei, 1 klasės, intensyviai plaujami, nesipoliruojantys. Sąnaudos: 5 – 7 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta. Blizgumas: pusiau matiniai, matiniai	1L	9,44
		3L	26,89
		5L	38,24
<b>AQUALUX Bazė B Bazė C</b>	Virtuvėms ir vonios kambariams. Atsparūs drėgmei, 1 klasės, intensyviai plaujami, nesipoliruojantys. Sąnaudos: 5 – 7 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: bazė B, bazė C.	0,9L	8,40
		2,7L	23,94
		4,5L	37,74
<b>FASADA</b>	Fasadų ir kitų mineralinių paviršių dažymui. 2 klasės, atsparūs šlapiam trynimui, visiškai matiniai. Sąnaudos: 4 – 6 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta.	1L	3,52
		3L	9,83
		5L	15,01
		10L	27,13
<b>FASADA Bazė B Bazė C</b>	Fasadų ir kitų mineralinių paviršių dažymui. 2 klasės, atsparūs šlapiam trynimui, visiškai matiniai. Sąnaudos: 4 – 6 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: bazė B, bazė C.	0,9L	3,04
		2,7L	8,29
		4,5L	13,58
		9L	25,73
<b>FASADA</b>	Fasadų ir kitų mineralinių paviršių dažymui. 2 klasės, atsparūs šlapiam trynimui, visiškai matiniai. Sąnaudos: 4 – 6 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: geltona, raudona, ruda, šviesiai ruda, tamsiai ruda, juoda.	1L	3,51
		3L	9,84
		5L	15,69
		10L	29,71
<b>FASADA</b>	Fasadų ir kitų mineralinių paviršių dažymui. 2 klasės, atsparūs šlapiam trynimui, visiškai matiniai. Sąnaudos: 4 – 6 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: žalia.	1L	4,17
		3L	12,21
		5L	19,51
		10L	37,80

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2016.01.01

Pavadinimas	Aprašymas	Fasuotė	Rekom. mažm kaina, EUR
<b>DAŽAI VIDAUS IR IŠORĖS DARBAMS</b>			
<b>FASAD SILICON</b>	Akrilinių, silikoninių struktūrinių tinkų, taip pat betoninių, kalkinių paviršių dažymui ar perdažymui pastatų išorėje ir viduje. Sumažina nešvarumų prikibimą, kerpių vystymąsi. Sąnaudos: 4 – 6 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta.	5L	22,39
		10L	41,82
<b>FASAD SILICON Bazė B Bazė C</b>	Akrilinių, silikoninių struktūrinių tinkų, taip pat betoninių, kalkinių paviršių dažymui ar perdažymui pastatų išorėje ir viduje. Sumažina nešvarumų prikibimą, kerpių vystymąsi. Sąnaudos: 4 – 6 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: bazė B, bazė C.	4,5L	22,39
		9L	41,82
<b>FASAD SILSIL</b>	Seniems mineraliniams fasadams. Silikono – silikato pagrindu, pasižymi ypatingai dideliu garų pralaidumu. Dažai rekomenduojami kultūrinio paveldo objektų dažymui ir perdažymui. Vidaus ir išorės darbams. Sąnaudos: 4 – 6 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta.	5L	21,28
		10L	38,26
<b>SUPER</b>	2 klasės, atsparūs šlapiam trynimui, visiškai matiniai, rekomenduojami sienų ir lubų dažymui. Skirti tolygiai glaistytų paviršių dažymui pastatų išorėje ir viduje. Sąnaudos: 5 – 7 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta	1L	4,27
		3L	12,50
		5L	19,39
		10L	35,90
<b>LIUKS-M</b>	Medinių fasadų dažymui. 2 klasės, atsparūs šlapiam trynimui, pusiau matiniai, atsparūs atmosferos veiksnių poveikiui. Skirti naujų ir anksčiau dažytų medinių fasadinių paviršių dažymui. Sąnaudos: 4 – 6 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta, geltona, raudona, šviesiai ruda, ruda, tamsiai ruda, juoda.	1L	6,39
		3L	18,11
		5L	27,66
		10L	51,52
<b>LIUKS-M</b>	Medinių fasadų dažymui. 2 klasės, atsparūs šlapiam trynimui, pusiau matiniai, atsparūs atmosferos veiksnių poveikiui. Skirti naujų ir anksčiau dažytų medinių fasadinių paviršių dažymui. Sąnaudos: 4 – 6 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: žalia.	1L	8,72
		5L	41,06
		10L	73,22
<b>LIUKS-M Bazė B Bazė C</b>	Medinių fasadų dažymui. 2 klasės, atsparūs šlapiam trynimui, pusiau matiniai, atsparūs atmosferos veiksnių poveikiui. Skirti naujų ir anksčiau dažytų medinių fasadinių paviršių dažymui. Sąnaudos: 4 – 6 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: bazė B, bazė C.	0,9L	6,39
		2,7L	18,11
		4,5L	27,66
		9L	51,52
<b>DAŽAI GRINDIMS</b>	Betoninėms ir medinėms grindims. 1 klasės, pusiau matiniai, atsparūs mechaniniam poveikiui bei intensyviai plovimui. Vidaus ir išorės darbams. Sąnaudos: 4 – 6 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva - balta, bazė B, bazė C, pilka, šviesiai ruda, ruda, smėlinė.	0,9L	7,98
		2,7L	19,42
<b>2K DAŽAI GRINDIMS</b>	Betoninėms ir medinėms. Dvikomponentiniai. 1 klasės, pusiau matiniai, itin atsparūs mechaniniam poveikiui bei naftos produktams. Vidaus ir išorės darbams. Lyginamasis svoris: 1L-1,2kg. Sąnaudos: 4– 6 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva - balta, bazė B, bazė C, pilka, ruda.	0,9L	9,50
		4,5L	38,66
<b>PRO.ŠIFER</b>	Šiferinių stogų dangų, molinių ir betoninių čerpių dažymui. Apsaugo nuo atmosferos poveikio, nešvarumų kaupimosi, pusiau matiniai, elastingi. Sąnaudos: 4 – 6 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: ruda, vyšnia, molis.	1L	4,48
		5L	19,78
		10L	37,65
<b>PRO.ŠIFER</b>	Šiferinių stogų dangų, molinių ir betoninių čerpių dažymui. Apsaugo nuo atmosferos poveikio, nešvarumų kaupimosi, pusiau matiniai, elastingi. Sąnaudos: 4 – 6 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: žalia.	1L	6,03
		5L	28,09
		10L	54,70
<b>PRO.PLASTIK</b>	Plastikinių langų, dailienčių ir medinių bei metalinių konstrukcijų dažymui pastatų viduje ir išorėje. Sąnaudos: 5 – 7 m <sup>2</sup> /l (dažant 2 sluoksniais). Spalva: balta.	1L	10,18
<b>FAKTŪRINIAI DAŽAI</b>			
<b>FAKTŪRA VDP 100</b>	Vidaus darbams, drėgnai valomi, užpildas iki 0,2mm. Sąnaudos: 0,7 - 1,5kg/m <sup>2</sup> . Spalva: balta.	8,5kg	12,14
		17kg	23,96
<b>FAKTŪRA 400</b>	Išorės ir vidaus darbams, atsparūs atmosferos veiksnių poveikiui ir šlapiam trynimui, užpildas iki 0,4mm. Sąnaudos: 0,8 - 1,8kg/m <sup>2</sup> . Spalva: balta.	8,5kg	15,43
		17kg	29,54
<b>FAKTŪRA C400</b>	Išorės ir vidaus darbams, atsparūs atmosferos veiksnių poveikiui ir šlapiam trynimui, užpildas iki 0,4mm. Sąnaudos: 0,8 - 1,8kg/m <sup>2</sup> . Spalva: balta.	8,5kg	10,83
		17kg	20,68
<b>FAKTŪRA 800</b>	Išorės ir vidaus darbams, atsparūs atmosferos veiksnių poveikiui ir šlapiam trynimui, užpildas iki 1,2mm. Sąnaudos: 1,2 - 2,1kg/m <sup>2</sup> . Spalva: balta.	8,5kg	15,43
		17kg	29,54
<b>FAKTŪRA C800</b>	Išorės ir vidaus darbams, atsparūs atmosferos poveikiui ir šlapiam trynimui, užpildas iki 1,2mm. Sąnaudos: 1,2 - 2,1kg/m <sup>2</sup> . Spalva: bazė C.	8,5kg	10,83
		17kg	20,68